


1^a garantia
ANO

Sinônimo de versatilidade e bom gosto, a linha **Casual Cooking** é composta por produtos que vão de coifas à cooktops e fornos, todos com layouts diferenciados que traduzem uma perfeita sintonia entre design e praticidade, podendo ser empregados tanto em cozinhas mais sóbrias quanto nas mais descoladas, sem perder a qualidade que uma linha semi-profissional pode ter.

FICHA TÉCNICA


EAN	7899100665720
Voltagem	220 V
Frequência	60 Hz
Medidas (LxP)	60x51 cm
Med. embalado (LxAxP)	66,7x22,8x58 cm
Peso líquido	10,3 kg
Peso bruto	12,8 kg
Material	aço inox 304
Trepes	ferro fundido
Potência total	8,8kW
Consumo de energia	262 kWh/mês
Corrente elétrica	2,7 mA
Tipo de ignição	elétrica
Tipo de gás	GLP/GN
Bitola do fio	2,5 mm²
Saída da fiação elétrica	lado direito
Saída de gás	lado direito



Queimador



Tripla-chamas



Botões em inox



DETALHES

- » Design moderno e elegante built in.
- » Potência semi profissional.
- » Acendimento automático.
- » Estabilizador de chama.
- » Aço inox 304, mais resistente.

BENEFÍCIOS

- 4 queimadores:
- » **Tripla-chamas** - Máx: 4,3 kW
- » **Rápido** - Máx: 2,5 kW
- » **Semi-rápido** - Máx: 1,70 kW
- » **Auxiliar** - Máx: 1,00 kW

Gas Control System: válvula de segurança que corta o fornecimento do gás quando a chama é apagada por algum motivo, evitando vazamentos de gás.

As peças do queimador tripla-chamas são totalmente desmontáveis, facilitando a limpeza.

Suporte para panela wok.

PANELAS

Use apenas panelas com fundo plano e reforçado.



LIMPEZA

- » O cooktop de aço inox deve ser limpo imediatamente após o uso, evitando que a água evapore sobre a superfície.
- » Não utilize produtos abrasivos nem corrosivos, nem esponjas de aço.
- » Use somente pano macio umedecido com água morna e um pouco de detergente líquido.

INSTALAÇÃO



Espaço necessário de profundidade: 12cm

ORIENTAÇÕES

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Projetados para serem embutidos.
- » As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).
- » A distância de segurança entre a placa de aquecimento e o armário por cima da placa de aquecimento deve ser de pelo menos 760 mm.

Medidas

